

OZNAKA / MARK		SPECIFIKACIJA / SPECIFICATION				POZICIJA / POSITION		3			
ŠEMA / DRAWINGS	<div><p>SPOLJA / OUTSIDE</p></div>										
	Naziv / Title		SPOLJNA METALNA VRATA ZA EVAKUACIJU			EXTERNAL METAL DOOR FOR EVACUATION					
	Zidarska Mera / Clear Opening		Spoljna 800/2100			External 800/2100					
	Površina / Area		1,68 m <sup>2</sup>			1,68 m <sup>2</sup>					
	Konstrukcija / Frame		Kutijasti profili od gvožđa (Fe37) 80x60/3 mm i ukrucenja od L60x60x5 mm.			Iron (Fe37) square profile 80x60/3 mm and convergence to L60x60x5 mm.					
	Ispuna / Fill		Čelici lim d=1 mm			Sheet steel d=1 mm					
	Otvaranje / Closing		Prema šemi			As per schedule					
	Završna Obrada/ Finishes		Siva boja			Grey color					
	Okov / Hardware		Otvaranje samo sa unutrašnje strane u slučaju evakuacije pritiskom na paničnu ručku Predvideti 3 šarke po svakom krilu			Open only from inside in case of evacuation by pushing panic bar Provide 3 hinges on each leaf.					
	Nivo / Level		Sutenen / Basement		Prizemlje / Ground Floor		I Sprat / First Floor		II Sprat / Second Floor		Ukupno / Total
Broj Komada / Quantity		0		1		0		0		1	
		0		0		0		0		0	
Napomena: 1. Sve mere kontrolisati na licu mesta Remarks: 2. Po izradi radioničkih crteža tražiti saglasnost projektanta											
1. All dimension shall be checked on site 2. Workshop doc											
FILE: G17102-003											
REV.1											

OZNAKA / MARK		SPECIFIKACIJA / SPECIFICATION				POZICIJA / POSITION		4						
ŠEMA / DRAWINGS	<div><div><div>Leksan Lexan</div><div>Konstrukcija / Frame d=60x60/3mm</div></div><div><div>60</div><div>6x480</div><div>60</div><div>3000</div></div><div>1 Segment/1pcs.</div><div><div>1250</div></div></div> <div><div><div>Rešetka / Bars d=10x10mm</div><div>Konstrukcija / Frame d=5 mm</div></div><div><div>100</div><div>2800</div><div>100</div></div><div>1 Segment/1pcs.</div><div><div>1250</div></div></div> <div><div>SPOLJA / OUTSIDE</div><div><div>3000</div><div>13x3000</div><div>14x3000=42000</div></div></div> <div><div>SPOLJA / OUTSIDE</div><div><div>1250</div></div></div>								Naziv / Title		SPOLJNI METALNI PROZOR SA REŠETKOM		EXTERNAL METAL WINDOW WITH BARS	
	Zidarska Mera / Clear Opening		Spoljna 42000/1250		External 42000/1250									
	Površina / Area		42.00x1.25=52.50 m <sup>2</sup>		42.00x1.25=52.50 m <sup>2</sup>									
	Prozor: Konstrukcija / Frame		Kutijasti profili od gvožđa (Fe37) 60x60/3 mm zašrafljeni za noseću konstrukciju		Iron (Fe37) square profile 30x30/3 mm attached to the wall by screw.									
	Konstrukcija / Frame		Čelični flah d=5mm zašrafljeni za nosač specijalnim šrafovim.		Bars od steel profiles d=5mm attached to the profile by screw.									
	Rešetka / Grill		Puni profili od gvožđa (Fe37) 10x10 mm		Iron (Fe37) full profiles 10x10 mm									
	Staklo / Glass		Leksan		Lexan									
	Otvaranje / Closing		Fiksna		Fixed									
	Završna Obrada/ Finishes		Siva boja		Grey color									
	Okov / Hardware													
Nivo / Level		Suteran / Basement		Prizemlje / Ground Floor		I Sprat / First Floor		II Sprat / Second Floor		Ukupno / Total				
Broj Komada / Quantity		0		2		0		0		2				
		0		0		0		0		0				
Napomena: 1. Sve mere kontrolisati na licu mesta Remarks: 2. Po izradi radioničkih crteža tražiti saglasnost projektanta														
1. All dimension shall be checked on site 2. Workshop doc														
FILE: G17102-004														
REV.1														